

Saniflex LFC

Livsmedelsklassad FDA EPDM gummislang, "Lay Flat"

DB1066
230309

Saniflex LFC slangen är en flexibel och trycktålig EPDM "Lay Flat" slang som främst används inom livsmedelsproduktion. Slangen är mycket temperertålig och klarar upprepade temperaturvariationer. Vävarmeringar gör att slangen klarar ett ökat tryck.

Perfekt som kemikalieöverföringsslang, Slangen tål kemikalieexponering utan problem. Uppfyller följande standards: FDA, BfR och är fri från phalather, BPA, Bisphenol A. RAL registrerad för livsmedelskvalite RAL-F42.

Applikationer:

Mjök transport

Mat och dryck

CIP farmaceutiska tillämpningar

Mejeri

Vatten transport

Kosmetika

Kemisk transport

Livsmedelsprodukter

Saniflex LFC / Fördelar

- Låg vikt
- Finns i bulk eller tillverkade enheter med anpassade kopplingar
- Uppfyller FDA:s, BfR XXI cat. 2, REG CE 1935/04 och 2023/06 DM 21/03/73
- Slangen är platt för enklare förvaring
- Kan motstå stora temperaturvariation: -30°C till +90°C

Saniflex LFC / Teknisk information

Tekniska data:

Material: Slät vit EPDM, lukt och smakfri

Armering: Höghållfast textillager.

Trycktålighet: Se tabell

Arb. temperatur: -30 till +90°C



Saniflex LFC / Artikelnummer och dimensioner

Artikelnr	Beskrivning	ID mm	Vägg mm	YD mm	Max. Arbetstryck @ 21°C bar	Vikt Kg/m.
14258	12-LFC, 19 mm	19	4,5	28	10,3	0,44
14259	16-LFC, 25 mm	25	4,5	34	10,3	0,56
14260	20-LFC, 32 mm	32	5	42	10,3	0,77
14261	24-LFC, 38 mm	38	5	48	10,3	0,91
14262	32-LFC, 51 mm	51	5	61	10,3	1,21
14263	40-LFC, 63 mm	63	4,8	73	10,3	1,35
14264	48-LFC, 76 mm	76	5	86	10,3	1,66
14265	64-LFC, 102 mm	102	5	112	10,3	2,24

Angivna mått i inch är avrundade. Exakta mått i mm. Tekniska data, struktur och polymerer kan ändras utan föregående meddelande.

saniflex ab