

Saniflex PolyFlex klämflänspackningar

Mjuk och elastisk TC packning i PTFE/EPDM

PolyFlex packningens vätskeberörande yta i PTFE är kemiskt bunden till en elastisk EPDM polymer. Materialen är fullständigt bundna till varandra och kan inte separeras vilket ger extrem renhet, god kemisk resistens samt mycket god flexibilitet.

Eftersom ytskiktet i PTFE kapslar in elastomeren, elimineras risken för sprickbildning och partikelsläpp. Dessutom sväller eller krymper inte PolyFlex vilket garanterar en tät koppling.



- Lätt att få bort – Fastnar inte på flänsar etc.
- Skjuvas inte sönder vid komprimering
- Förbättrar kemiska tåligheten
- Kallflyter inte – mindre permanent deformation
- Klarar upp till 100 ångsteriliseringar – garanterat !

Alla ingående material möter kraven för användning i kontakt med läkemedel och livsmedel.

USP Class VI
Cytotoxicity Testing
FDA 21 CFR 177.2600
USDA Standards
3-A Standards
ADI (Animal Derivated Free)

Benämningar och dimensioner


Benämning	Storlek ASME-BPE (tum)	Rördimension ID (mm)	Anslutning	Flänsyttermått (mm)
42 MP-GRE-TF-050	1/2"	9,4	Mini-TC	25,0
42 MP-GRE-TF-075	3/4"	15,7	Mini-TC	25,0
40 MP-GRE-TF-100	1"	22,1	1" TC	50,4
40 MP-GRE-TF-150	1 1/2"	34,8	1 1/2" TC	50,4
40 MP-GRE-TF-200	2"	47,5	2" TC	63,9
40 MP-GRE-TF-250	2 1/2"	60,2	2 1/2" TC	77,4
40 MP-GRE-TF-300	3"	72,9	3" TC	90,9
40 MP-GRE-TF-400	4"	97,4	4" TC	119,1

Exempel på övriga packningar i vårt sortiment

Lasermärkta klämflänspackningar (DB0140)

Stort sortiment av packningar i FDA listat och USP klass VI testade material t ex silikon, EPDM, fluorgummi, PTFE mm. Id 1/2" till 4"

Levereras även med lasergraverade lot-nummer för full spårbarhet



Packningar med silnät (DB0073)

Skyddar systemkomponenter från partiklar och säkrar slutprodukten från synliga partiklar. Finns i ett flertal packningsmaterial med nät i syrafast stål.