

Saniflex Newflex®

Spiral förstärkt PVC Sugslang

DB0944
110509

Newflex's förstärkta sugslang har omfattande användningsområden inom hela industrin i både positiva och negativa tryck. Den avancerade designen med denna lätta och korrosionsbeständiga PVC slang kan ersätta skrymmande och tyngre armerade gummislangar.

Newflex serie FH och FHS är klara, så att användaren kan ha full visuell seende av media och/eller flöde. Den är Livsmedelsklassad och gjord av FDA-godkända ingredienser som lämpar sig för mat och dryckes hantering. Den släta insidan gör att den är lätt att sterilisera och rengöra. Båda typerna klarar ett vakuum på 28 in./Hg.

Newflex serien VFH framställs från en klar FDA kärna med en industriell kvalitet, vit spiral, som inte kommer i kontakt med slangens ID. Den kan hantera lätta tryck och måttlig vakuumpplikationer.

- 100 % PVC konstruktion
- Spiralarmering tillverkad av hård PVC för att stå emot yttre påverkan
- Lättare än armerade gummislangar och andra liknande slangar
- Finns i livsmedel och industrikvalité
- Livsmedelsklassade ingredienser som överensstämmer med FDA och 3A
- Silikonfri
- Slät insida ger låg friktionsförlust och ger maximalt flödesegenskaper



Tekniska data:	FH & FHS	VFH
Material:	Vinylpolymer	Vinylpolymer
Armering:	Vinylpolymer	Vinylpolymer
Hårdhet:	65 Shore A	70 Shore A
Dragbrotträns:	13,1 Mpa	13,7 Mpa
Temperatur:	-40 till + 65°C	-40 till + 60°C
Dimensioner:	Se nedan	Se nedan

Saniflex Newflex® FH / Artikelnummer och dimensioner

Artikel nr	ID mm (tum)	YD mm (tum)	Böjradie mm (tum)	Vakuum In./Hg.	Max P bar vid 20°C
13585	25,4 (1")	32,9 (1.295")	50,8 (2")	28	4,1
13586	31,8 (1 ¼")	41,3 (1-5/8")	76,2 (3")	28	3,4
13587	38,1 (1 ½")	46,0 (1-13/16")	76,2 (3")	28	3,4
13588	44,4 (1 ¾")	53,2 (2-3/32")	101,6 (4")	28	3,1
13589	50,8 (2")	60,3 (2-3/8")	101,6 (4")	28	3,1
13590	57,1 (2 ¼")	66,7 (2-5/8")	127,0 (5")	28	2,7
13591	63,5 (2 ½")	74,6 (2-15/16")	152,4 (6")	28	2,7
13592	76,2 (3")	87,3 (3-7/16")	203,2 (8")	28	2,4
13593	101,6 (4")	115,9 (4-9/16")	254,0 (10")	28	2,4

Newflex® är registrerat varumärke för New Age Industries

saniflex ab

Saniflex Newflex® FHS / Artikelnummer och dimensioner

Artikel nr	ID mm (tum)	YD mm (tum)	Böjradie mm (tum)	Vakuum In./Hg.	Max P bar vid 20°C
13595	19,1 (3/4")	23,8 (15/16")	76,2 (3")	28	7,2
13596	25,4 (1")	31,8 (1-1/4")	76,2 (3")	28	6,8
13597	31,8 (1 1/4")	38,1 (1-1/2")	76,2 (3")	28	6,5
13598	38,1 (1 1/2")	46,0 (1-13/16")	101,6 (4")	28	5,8
13599	50,8 (2")	60,3 (2-3/8")	127,0 (5")	28	5,5
13600	63,5 (2 1/2")	73,0 (2-7/8")	177,8 (7")	28	5,1
13601	76,2 (3")	87,3 (3-7/16")	203,2 (8")	28	4,4
13602	101,6 (4")	114,3 (4-1/2")	254,0 (10")	28	3,4

Newflex® är registrerat varumärke för New Age Industries

Saniflex Newflex® VFH / Artikelnummer och dimensioner

Artikel nr	ID mm (tum)	YD mm (tum)	Böjradie mm (tum)	Vakuum In./Hg.	
13576	9,5 (3/8")	14,5 (0,570")	12,7 (1/2")	24	
13577	12,7 (1/2")	17,8 (0,700")	12,7 (1/2")	24	
13578	15,9 (5/8")	21,1 (0,830")	15,9 (5/8")	24	
13579	19,1 (3/4")	24,5 (0,965")	19,1 (3/4")	24	
13580	25,4 (1")	31,8 (1-1/4")	25,4 (1")	24	
13581	31,8 (1 1/4")	38,1 (1-1/2")	25,4 (1")	22	
13582	38,1 (1 1/2")	46,0 (1-13/16")	50,8 (2")	20	
13583	50,8 (2")	60,3 (2-3/8")	50,8 (2")	18	

Newflex® är registrerat varumärke för New Age Industries

