

Saniflex Nylobrade® Push-on Nitril/PVC slang

DB0945
110509

Nylobrade® Push-on kan användas upp till 13 bar vid 20 °C. Förhöjda temperaturer kräver ett fälttest för att avgöra lämplighet för användning utan klämmor. Den ogenomskinliga svarta färgen på Nylobrade® Push-on hjälper till att dölja smuts och skrapmärken. Andra färger kan tillverkas för att matcha maskiner och utrustning - ring för mer information.

Nylobrade® Push-on finns från ¼" upp till ¾" ID.

- En blandning av Nitrilgummi och PVC som är förstärkt med polyester
- Speciellt konstruerade för användning med slanganslutnings "nipplar" med hullingar utan behov av klämmor
- Omärkt slang, med resistent mot UV-, ozon, och nötning
- Elektriskt icke konduktiv utförande
- Flexibel även vid kyla
- Silikonfri
- Lättare och mer slitstarkt än t.ex. gummi push-on slangar



Nylobrade® Push-on finns med Id från 6,4 mm till 19,1 mm.

Tekniska data:

Material:	Nitril / Vinylpolymer
Armering:	Polyesterväv
Hårdhet:	75 Shore A
Dragbrottgräns:	12,4 Mpa
Temperatur:	-10 till + 65°C
Dimensioner:	Se nedan

Saniflex Nylobrade® Push-on / Artikelnummer och dimensioner

Artikel nr	ID mm (tum)	YD mm (tum)	Böjradie mm (tum)	Max P bar vid 20°C
13964	6,4 (1/4")	12,7 (1/2")	63,5 (2,50")	13,8
13965	7,9 (5/16")	14,3 (9/16")	79,5 (3,13")	13,8
13966	9,5 (3/8")	15,9 (5/8")	95,3 (3,75")	13,8
13967	12,7 (1/2")	19,1 (3/4")	127,0 (5,00")	13,8
13968	15,9 (5/8")	22,2 (7/8")	158,8 (6,25")	13,8
13969	19,1 (3/4")	26,2 (1,03")	190,5 (7,50")	13,8

© Nylobrade är registrerat varumärke för New Age Industries

saniflex ab