

# Saniflex Vardex®

## Klar Stålwirearmerad PVC slang

Vardex®-slangen är en högkvalitativ och glasklar vinylslang för användning vid läkemedels- och livsmedelstillverkning och håller hög renhet. Stålwirearmeringen ger formstabilitet, motverkar kinkning och gör att slangen tål fullt vakuum. Kompressionsmonterade kopplingar i syrafast stål kan erbjudas som ger en tät, säker och lätt rengöringsbar slangenhet.

Slangarna möter FDA , USDA och 3A.



Vardex®-slangen finns med Id från 6,35mm till 50,8 mm med ett antal olika kopplingsalternativ.

### Stort urval kopplingar

Givetvis har vi kompressionsmonterade stål-Kopplingar i en mängd olika utföranden.

### Slangkopplingar

Vi har ett stort sortiment av lösa slanghylsor i rostfritt stål, polypropen och PVDF med TC-flänsar och rörgångor.

#### Tekniska data:

Material:	Vinylpolymer
Armering:	Syrafast stålwire
Hårdhet:	73 Shore A
Temperatur:	-5° till +65°C
Vakuum:	Fullt
Sanering:	COP/CIP
Dimensioner:	Se nedan



### Saniflex Vardex® / Artikelnummer och dimensioner

Artikel nr	ID mm (tum)	YD (mm)	Max böj radie (mm)	Max P (bar) 20°C
13991	6,35 (1/4")	11,5	38	13,6
13992	9,5 (3/8")	15,5	51	12,1
13995	12,7 (1/2")	19	77	9,6
13997	15,9 (5/8")	23	77	6,9
13996	19,0 (3/4")	26	77	6,9
13999	25,4 (1")	33,5	77	5,9
13990	31,8 (1 1/4")	41,5	102	5,9
13994	38,1 (1 1/2")	48,5	153	5,9
14000	50,8 (2")	60,5	204	4,8