



Saniflex vinylslang med gjutna kopplingar

Genom att gjuta en koppling direkt på Saniflex vinylslang erhålls en helt slät insida som är enkel att rengöra och sterilisera. Koppling blir till en integrerad del av slangens. Den sitter säkert, läcker inte och ger dessutom ett utmärkt vätskeflöde utan tryckförluster. Finns som mini-TC, TC samt utvändigt gänga.

Slangen är tillverkad av högkvalitativ vinyl (PVC), avsedd för läkemedels- och livsmedelstillverkning. Den håller hög renhet och möter kraven enligt FDA 21 CFR 170 till 189, NF, USDA och 3A.

Oarmerad



Benämning	ID mm (tum)	YD (mm)	Arb.tryck (bar) 20°C	Max temp °C	TC dim
FC-0125	3,2 (1/8")	6,4	5,1	84	Mini/1"
FC-0250	6,4 (1/4")	12,7	4,8	84	Mini/1"
FC-0375	9,5 (3/8")	15,9	4,4	84	Mini/1"
FC-0500	12,7 (1/2")	22,2	4,1	84	Mini/1"
FC-0750	19,0 (3/4")	28,6	3,4	84	1"
FC-1000	25,4 (1")	34,9	3,1	84	1½"/2"
FC-1250	31,8 (1 1/4")	44,5	2,7	84	1½"/2"
FC-1500	38,1 (1½")	50,8	2,7	84	2"
FC-2000	50,8 (2")	63,5	2,4	84	2½"

Armerad



Benämning	ID mm (tum)	YD (mm)	Arb.tryck (bar) 20°C	Max temp °C	TC dim
FB-0125	3,2 (1/8")	8,3	31	84	Mini/1"
FB-0250	6,4 (1/4")	12,7	17	84	Mini/1"
FB-0375	9,5 (3/8")	15,9	16	84	Mini/1"
FB-0500	12,7 (1/2")	20,6	14	84	Mini/1"
FB-0625	15,9 (5/8")	25,4	11	84	Mini/1"
FB-0750	19,0 (3/4")	28,6	9	84	1"
FB-1000	25,4 (1")	34,9	7	84	1½"/2"
FB-1125	28,6 (1 1/8")	40,0	7	84	1½"
FB-1500	38,1 (1½")	50,8	4,5	84	2"/2½"
FB-1856	47,1 (1,856")	60,2	4,5	84	2"/2½"

Wirearmerad, klarar fullt vakuum vid 20°C



Benämning	ID mm (tum)	YD (mm)	Arb. tryck (bar) 20°C	Radie Max (mm)	TC dim
FW-0375	9,5 (3/8")	15,9	16	51	Mini/1"
FW-0500	12,7 (1/2")	19,1	13	64	Mini/1"
FW-0625	15,9 (5/8")	22,2	11	64	Mini/1"
FW-0750	19,0 (3/4")	25,4	9	64	1"
FW-1000	25,4 (1")	28,6	6,5	64	1½"/2"
FW-1250	31,8 (1 1/4")	39,6	6,5	102	1½"/2"
FW-1500	38,1 (1½")	48,0	4,5	152	2"
FW-2000	50,8 (2")	59,9	4,5	203	2½"