

# Saniflex Armerad TPE-slang

## Transparent TPE slang med vävarmering.

DB0983  
131212

Flexibel slang tillverkad av TPE och förstärkt med polyesterväv för hög hållfasthet. Insida och Utsida helt slät för att förbättra flödesegenskaper och tillåta enkel rengöring och sterilisering. Extruderad med låg porositet har TPE slangen god kemisk beständighet mot syror och alkaliska lösningar och god ogenomtränglighet. Resistent mot hydrolys och spridning av bakterier. Resistent även mot oljor och fetter under normal förhållanden. Utmärkt motstånd mot ozon, åldrande och väder.

Livsmedelsklassad enligt EU: s förordning nr 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 och möter den farmaceutiska normen USP Class VI. Certifikat kan erhållas mot förfrågan. Vi rekommenderar inte användning av SIP rengöring, vilket allvarligt kan försämra slangens livslängd.

TPE slangen behöver inte någon vulkaniseringsprocess, därför förhindras risken för urlakning av härdande rester i slutprodukten (peroxid eller platina flyktiga rester) och detta gör det möjligt att både spara energi och minska CO2-utsläppen.

Mångsidig slang avsedd att förmedla livsmedel, kosmetika, hälsovård och läkemedelsprodukter. Lämplig för en mängd olika medier såsom viner, fruktjuicer, vinäger, sprit med alkoholhalt upp till 50 %, krämer, tvål, mjölk och biprodukter, även resistent mot produkter som innehåller oljor och fetter i enlighet med EU: s förordning nr 10/2011.

Temperaturområde: -30° C + 125° C.



### Fördelar / Egenskaper

- Helt transparent för visuell kontroll av vätskeflöde.
- Slät insida för utmärkt flöde och prestanda
- Finns i ID storlekar från 1/4" till 1"
- Tillverkad av FDA-listade ingredienser
- Livsmedelsklassad enligt EU: s förordning nr 10/2011
- FDA 21 CFR 177.2600
- USP Class VI
- God kemisk beständighet mot syror och alkaliska lösningar
- Resistent även mot oljor och fetter



### Saniflex Vävarmerad TPE slang / Artikelnummer och dimensioner

Artikel nr	ID Ø	YD Ø	Vikt	Arb. Tryck	Böj radie	Längd
	mm	mm	g/m	bar (max.)	mm	m
14427	6.4	12.6	85	12	40	100
14428	7.9	14.6	110	15	60	100
14429	9.5	16.3	125	14	70	100
14430	12.7	20.1	170	10	90	100
14431	15.9	24.4	240	9	110	50
14432	19.0	27.9	295	9	130	50
14433	25.4	34.5	385	7	180	50

**saniflex ab**